

Art. 31041 light

- ▶ Größe 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20345:2012, SB, FO,A,E, SRA
- ▶ Glattleder, weiß
- ▶ Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- ▶ Fersenriemen klappbar, verstellbar
- ▶ Ristbereich mit Gummizug
- ▶ Schnallenverschluss
- ▶ Rutschhemmende PU-Laufsohle
- ▶ Stahlkappe
- ▶ Auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3556)
- ▶ Sanitized behandelt
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340



KLIMAKLASSE 1



TECHNIK

LAUF SOHLE

- 1_ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2_SRA-Rutschhemmung nach EN ISO 20345:2011
- 3_Dämpfungsaktive, rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle
- 4_Kraftstoffbeständigkeit

3557

Größe 35-48 (geschlossen)


3556

Größe 35-48 (offen)



FERSENRIEMEN

verstellbar, klappbar



Stahlkappe

	Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1:
Prüfverfahren	IEC 61340-4-3
Grenzwerte	$R \leq 10^8 \Omega$
Typische Werte	$R = 10^7 \Omega$

