

Art. 31141 **light**

- ▶ Größe 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20347:2012, OB, A,E,FO, SRA
- ▶ Glattleder, weiß
- ▶ Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- ▶ Fersenriemen klappbar, verstellbar
- ▶ Ristbereich mit Gummizug
- ▶ Schnallenverschluss
- ▶ Rutschhemmende PU-Laufsohle
- ▶ Auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3558)
- ▶ Sanitized behandelt
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340



KLIMAKLASSE 1



TECHNIK


LAUF SOHLE

- 1_ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2_SRA-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
- 3_Dämpfungsaktive, rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle
- 4_Kraftstoffbeständigkeit

3559
Größe 35-48 (geschlossen)



3558
Größe 35-48 (offen)



Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1:	
Prüfverfahren	IEC 61340-4-3
Grenzwerte	$R \leq 10^8 \Omega$
Typische Werte	$R = 10^7 \Omega$