COFRA®
BORN TO WORK

TECHNISCHES DATENBLATT

NEW NILO S1 P SRC

Prod.	NT060-000
Sicherheitskat.	S1 P SRC
Größen	36 - 48
Gewicht	655 g
Form	A
Weite	11

Beschreibung des Models: Halbschuh, aus Gelochtes Veloursleder, Farbe beige, mit **Texelle** Innenfutter, antistatisch, Schockabsorbierung, rutschfest, mit Inox Stahlsohle.

Plus: AIR Fußbett, anatomisches, gelochtes Fußbett aus Eva und Stoff, antistatisch. Durch ihre anatomisch angepasste Form sorgt sie für einen optimalen Halt. Schaftandpolsterung.

Empfohlene Verwendungen: Lager, Werkstätten, Industrie.

Pflege und Wartung der Schuhe: Sie immer geputzt behalten. Sie in gelüfteter Umgebung, nicht in der Nähe von Wärmequellen trockenen lassen. Den Schaft regelmäßig mit einem geeigneten, nicht ätzenden Schuhreinigungsmittel einreiben. Wir schlagen Ihnen vor, sie nicht lange bei Kontakt mit Schadstoffen, starken Säuren, Unkrautbekämpfungsmittel, Pestiziden oder in extreme Temperaturen. Man muss das Tauschen im Seewasser, im Schlamm, in ungelöschtem Kalk oder Wasserzement vermeiden.

MATERIALEN / ZUBEHÖR

		Parag. EN ISO 20345:2011	Beschreibung	Einheit	Cofra Resultat	Anforderung EN ISO 20345:2011
Schuh	**Zeheschutz :** Spitze aus rostfreiem Stahl, mit epoxydhartz lackiert stoßbeständig bis 200 J	5.3.2.3	Stoßfestigkeit (freie Höhe nach dem Stoß)	mm	**16**	⬅ 14
	und kompressionfest bis 1500 Kg	5.3.2.4	Kompressionswiderstand (freie Höhe nach der Kompression)	mm	**15**	⬅ 14
	Stahlsohle: Aus Stahl, durchtrittssicher, epoxydhartz lackiert	6.2.1	Durchbohrungswiderstand	N	**1630**	⬅ 1100
	Antistatischer Schuh: Sohle mit Dissipationsfähigkeit der antistatischen Ladungen	6.2.2.2	Elektrizitätswiderstand			
			- in feuchter Umgebung	MΩ	**280**	⬅ 0.1
			- in trockner Umgebung	MΩ	**820**	⬆ 1000
	Antischock Sohle	6.2.4	Energieabsorption in Absatz	J	**> 35**	⬅ 20
Schaft	Veloursleder, Farbe beige	5.4.6	Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cmq h	**> 5,6**	⬅ 0,8
	Dicke 1,6/1,8 mm		Durchlässigkeitsbeiwert	mg/cmq	**> 51,6**	> 15
Futtervorderteil	durchlässiges Filzfutter, Farbe anthrazitgrau	5.5.3	Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cmq h	**> 5,3**	⬅ 2
	Dicke 1,2 mm		Durchlässigkeitsbeiwert	mg/cmq	**> 43,1**	⬅ 20
Futterhinterteil	**Texelle**, abriebfest, atmungsaktiv, Farbe gelb	5.5.3	Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cmq h	**> 5,6**	⬅ 2
	Dicke 1,2 mm		Durchlässigkeitsbeiwert	mg/cmq	**> 45,6**	⬅ 20
Brandsohle	Antistatisch, absorbierend, Abrasion-und zerbröchfest.	5.7.4.1	Abrasionwiderstand	Mal	**> 400**	⬅ 400
Sohle	Aus antistatischem doppeldichtem Polyuhrethan, direkt auf dem Schaft geklebt:	5.8.3	Abriebwiderstand (Volumsverlust)	mm^3	**84**	⬆ 150
	Laufsohle: schwarz, hohe Dichte, rutschfest, Abrasionbeständigkeit, zu Mineralölen und	5.8.4	Flexionswiderstand (Schnitterweiterung)	mm	**2**	⬆ 4
	zu schwachen Säuren beständig	5.8.6	Loslösungswiderstand Sohle/Zwischensohle	N/mm	**> 5**	⬅ 4
	Zwischensohle: schwarz, niedrige Dichte, komfortabel und schockabsorbierend	6.4.2	Kohlenwasserstoffwiderstand (Volumsänderung ΔV)	%	**1,8**	⬆ 12
	Haftungsbeiwert der Laufsohle	5.3.5	SRA : keramik + reiningungs-mittel – fuss-sohle		**0,6**	⬅ 0,32
			SRA : keramik + reiningungs-mittel – absatz (neigung 7°)		**0,5**	⬅ 0,28
			SRB : stahl + glyzerin – fuss-sohle		**0,28**	⬅ 0,18
			SRB : stahl + glyzerin – absatz (neigung 7°)		**0,19**	⬅ 0,13

SICHERHEITSGRUNDANFORDERUNGEN

erlassen vom Technischeprobelabor

Die in diesem Blatt berichteten Daten können ohne Vorankündigung wegen der Materialen -und Produktenetwicklung verändert.
Cofra Safety. Alle Rechten vorbehalten. Alle anderen Produkten- und Gesellschatfennamen sind Zeichen oder Schutzmarke der jeweiligen Inhaber. Kein Teil dieses Blattes kann ohne schriftliche Erlaubnis der Cofra Safety nachgedruckt werden