



Anatomic Bau 825 XP

- :EN ISO 20345 S3 CI SRC
- :XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- :Webpelzfütterung
- :Waterproofleder
- :Überkappe
- :3D-Dämpfungssystem
- :seitliche Anziehschlaufen
- :Grobstollenprofil
- :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- :ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie

XP

3D



GRÖSSEN
38 - 49

GESÜNDER ARBEITEN

mit der richtigen Dämpfung

Das neue 3D-Dämpfungssystem von ATLAS[®] ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen.

Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort bilden die drei Basiskomponenten:

Druckentlastung.

Dämpfung.

Dynamik.

DRUCKENTLASTENDE EINLEGESOHL

DÄMPFENDE KOMFORT-ZWISCHENSOHL

DYNAMISCHES LAUFSOHLENSYSTEM

3D **DÄMPFUNG**



ORTHOPÄDISCHE EINLAGENVERSORGUNG

BGR 191/DGUV REGEL 112-191

- + für alle ATLAS[®] Modelle
- + in vier Weiten erhältlich
- + baumustergeprüft durch TÜV Rheinland

WOHLFÜHLKOMFORT DURCH
INDIVIDUELLE ANPASSUNG



METALLFREIE

DURCHTRITTSICHERHEIT

Die metallfreie XP[®] Zwischensohle besteht aus einem thermoplastischen Polyamid-Laminat und entspricht den Anforderungen der **EN ISO 20345 S3** oder **S1P**. Dieses Hightechmaterial ist extrem leicht.

