

Produktdatenblatt

MaxiCut[®] Ultra[™] 89-5740

Farbe Futter	Blau
Ausführung	Uncoated
Futter	UHMWPE/Glasfaser/Nylon, Polyester, Spandex
Handflächendicke	0.90 mm

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN 420: 2003 + A1: 2009	TÜV Rheinland	Ja
EN 388: 2016	TÜV Rheinland	3442C

Wenn ein Handschuh aufgrund seiner Ausführung nicht unter EN 420 im Hinblick auf die Handgrößen fällt, wird dieser Handschuh als „für Spezialanwendungen geeignet“ klassifiziert.

Typische Leistungswerte

EN 388:2016 A. Abriebfestigkeit	> 2000 Zyklen
EN 388:2016 B. Schnittfestigkeit	> 10,0 Index
EN 388:2016 C. Weiterreißfestigkeit	> 75 Newton
EN 388:2016 D. Durchstichskraft	> 60 Newton
EN 388:2016 E. Schnittschutz ISO	≥ 10 Newton

HandCare[®]

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OekoTex[®] 100	Zertifiziert
Sanitized	Ja



Produktdatenblatt

MaxiCut[®] Ultra[™] 89-5740



Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Kunststoffbeutel pro Karton	6
Anzahl Kartons	72
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 270

Ausgabedatum: 18.04.2018



Dieses Dokument ist Eigentum von ATG® und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von ATG® Lanka (Pvt) Ltd.

Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com