

MODELL



GINGER

Sicherheitshalbschuh nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC

AUSSTATTUNG

Größen: 35 - 42 (217 - 270)

- + Atmungsaktives Funktionsteil mit Hexagon-Optik
- + Schaftapplikationen
- + Aluminium-Zehenschutzkappe
- + Atmungsaktives Funktionsfutter

Weiten: NB, XB (S)

- + Echtleder-Brandsohle
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitseinfangnahme

LAUF SOHLE

TPU Damen Sport ESD, weiß

- + Laufsohle mit 3,5 mm Profil
- + Mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- + Unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf
- + Leicht und flexibel
- + Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- + Hitzebeständig bis ca. 120° C



DÄMPFUNG

VARIO Multiflex® Technologie

Sicherheitsschuhe, die weniger Einfluss auf die natürliche Bewegung des Fußes nehmen, sind hebelarmreduziert. Hebelarmkräfte verursachen Kniebeschmerzen und Rückenprobleme und können Umknickschritte begünstigen. Diese Kräfte reduzieren wir durch Änderungen am Schuh, wie z. B. eine veränderte Geometrie der Laufsohle bis hin zur Verringerung der Sohlendicke. Ein Ergebnis der VARIO Multiflex® Technologie ist die multiflexible Sohle.

- über 105 kg
- bis 105 kg
- bis 91 kg
- bis 79 kg
- bis 57 kg



Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - besser leben e. V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e. V.

Weitere Infos bei:
AGR e. V. · Postfach 103 · 27443 Selsingen
Tel. 04284 92 69 990 · www.agr-ev.de



SYMBOLERKLÄRUNG

- Original Mehrweitesystem
- VARIO® Multiflex Technologie
- VARIO Vitality® Multizonendämpfung
- SECURA VARIO® Fersendämpfung
- SECURA CARE Fersendämpfung
- STEITZ FLEX-ZONE® Flexionszone
- Aluminium-Zehenschutzkappe
- Stahl-Zehenschutzkappe
- Composite-Zehenschutzkappe
- Durchtrittssichere Stahlzwischensohle

- Hochflexibler, metallfreier Durchtrittsschutz
- Schutz vor elektrostatischer Entladung
- Feuerwehrtiefel nach EN 15090
- Wärmendes Winterfutter
- Schnittschutzgeprüft nach EN ISO 17249

- Echtleder-Brandsohle
- DGV 191 Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGV Regel 112-191
- GORE-TEX® Membransystem wasserdicht und hoch atmungsaktiv

Technische Modelländerungen vorbehalten.
In Randgrößen abweichende Sohlenkonfiguration möglich.

STEITZ SECURA
SICHERHEITSSCHUHE