

MODELL



VD PRO 3800 BOA

Sicherheitshalbstiefel nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC

AUSSTATTUNG

Größen: 36 - 48/49 (225 - 315)

Weiten: NB, XB (S, XXB)

- + Ultraleichte und glatte Mikrofaser, nahtfreie Schuhkonstruktion
- + BOA-Verschlusssystem
- + Staublasche
- + Schaftapplikationen in Carbonoptik
- + Gepolsterte Bordüre
- + Aluminium-Zehenschutzkappe

- + Atmungsaktives Funktionsfutter
- + Echtleder-Brandsohle
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbettelinge ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitssaufnahme

LAUFSOHL

TPU Athletic ESD, weiß

- + Laufsohle mit 3,5 mm Profil
- + Mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- + Unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf
- + Leicht und flexibel
- + Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- + Hitzebeständig bis ca. 120° C



DÄMPFUNG

VARIO Multiflex® Technologie

Sicherheitsschuhe, die weniger Einfluss auf die natürliche Bewegung des Fußes nehmen, sind hebelarmreduziert. Hebelarmkräfte verursachen Kniebeschmerzen und Rückenprobleme und können Umknickschritte begünstigen. Diese Kräfte reduzieren wir durch Änderungen am Schuh, wie z. B. eine veränderte Geometrie der Laufsohle bis hin zur Verringerung der Sohlendicke. Ein Ergebnis der VARIO Multiflex® Technologie ist die multiflexible Sohle.

- über 105 kg
- bis 105 kg
- bis 91 kg
- bis 79 kg
- bis 57 kg



Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - besser leben e. V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e. V.

Weitere Infos bei:
AGR e. V. · Postfach 103 · 27443 Selsingen
Tel. 04284 92 69 990 · www.agr-ev.de



SYMBOLERKLÄRUNG



Original Mehrweitsystem
VARIO® Multiflex Technologie
VARIO Vitality® Multizonendämpfung
SECURA VARIO® Fersendämpfung
SECURA CARE Fersendämpfung

STEITZ FLEX-ZONE® Flexionszone
Aluminium-Zehenschutzkappe
Stahl-Zehenschutzkappe
Composite-Zehenschutzkappe
Durchtrittssichere Stahlzwischensohle

Hochflexibler, metallfreier Durchtrittsschutz
Schutz vor elektrostat. Entladung
Feuerwehrtiefel nach EN 15090
Wärmendes Winterfutter
Schnitenschutzgeprüft nach EN ISO 17249

Echtleder-Brandsohle
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGV Regel 112-191
GORE-TEX® Membransystem wasserdicht und hoch atmungsaktiv
Technische Modelländerungen vorbehalten. In Randgrößen abweichende Sohlenkonfiguration möglich.

STEITZ SECURA
SICHERHEITSSCHUHE